



※1: パッシブイット処理

RoHS Compliant

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	日付	製図	検図	承認	確認	品名	図番
8	接続ナットB	ステンレス	1	※1		mm	2022.02.16	渡邊	檜	山	三	3.5P-SMAP	W-0676013
7	保持リングB	ベリリウム銅	1	Ni				直弘	澤	本	村		
6	絶縁体B	テフロン	1	--									
5	絶縁体A	PEI	1	--									
4	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Al									
3	本体	ステンレス	1	※1									
2	保持リングA	ベリリウム銅	1	Ni									
1	接続ナットA	ステンレス	1	※1									
								投影法	◎ ◁	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			

仕 様 書

品 名 3.5P-SMAP

No. 0672373

図 番 W-0676013

定 格 1 参考規格 IEC 61169-23 (3.5mm)、IEC 61169-15 (SMA)

2 定格電圧 AC 335V

3 定格周波数 26.5GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -40℃~+85℃



株式会社 **トーコネ**
TO-CONNE CO.,LTD.

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番：W-0676013)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6 7	接触抵抗	接触間の電圧降下は約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	内部導体間：3mΩ以下 外部導体間：2.5mΩ以下
	電圧定在波比		
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9 10	結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき	接続ナットに 異常がないこと
	接続ナット 推奨締付トルク		

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 22.02.28 村	 山 22.02.28 本	 檜 22.02.28 澤	 渡邊 22.02.28 直弘