


4

blueglobe®



Die innovative blueglobe®

The innovative blueglobe®



Bessere Zugentlastung als der Marktstandard
 blueglobe® ist deutlich besser als der Marktstandard. Die Auszugskräfte nach EN 50262 Klasse B werden teils um mehr als 100 % übertroffen. Durch den guten Kraftschluss zwischen Kabel und Dichteinsatz werden große statische und dynamische Kräfte aufgenommen, ohne die verwendeten Kabel schädigend einzuschnüren. blueglobe®-Verschraubungen sind langlebig und zuverlässig.

Einmalig: der kugelförmige Dichteinsatz
 Kernstück der blueglobe® ist der kugelförmige Dichteinsatz aus einem modifizierten TPE-Kunststoff. Beim Anziehen der Druckschraube zentriert er die Summe der Kräfte optimal auf das durchgeführte Kabel und umschließt es großflächig. Der Dichteinsatz steckt unverlierbar in der Druckschraube und erzielt Druckdichtigkeiten von IP 68 (bis 15 bar). Gleichzeitig erreicht das großflächige Dichtprinzip eine bis zu 100 % bessere Zugentlastung nach EN 50262 Klasse B. Der hochwertige Kunststoff des Seriendichteinsatzes ist ausgelegt für Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +130 °C; mit Silikon-Einsätzen sind zwischen -55 °C und +180 °C möglich. Die optimierte Kraftverteilung verhindert zuverlässig die bei Lamellensystemen auftretende Kerbwirkung. Beschädigungen des Kabelmantels durch die blueglobe®-Verschraubungen sind somit ausgeschlossen.

Better strain relief than the market standard
blueglobe® is clearly better than the market standard. The extraction forces as per EN 50262 Class B are in part surpassed by more than 100 %. The good non-positive connection between the cable and sealing insert enables large static and dynamic forces to be taken up without constricting or damaging the cables. blueglobe® glands are durable and reliable.

Unique: The spherical sealing insert

The above-average characteristics are possible due to the spherical sealing insert made of a modified TPE plastic. When the pressure screw is tightened, it centres the sum of the forces optimally onto the inserted cable and encloses it over a large surface. The sealing insert is fixated in the pressure screw so that it cannot become detached and attains a pressure tightness of IP 68 (up to 15 bar). At the same time, the large-surface sealing principle attains by up to 100 % better strain relief in accordance with EN 50262 Class B. The high-grade plastic of the serial sealing insert is designed for operating temperatures between -40 °C and +130 °C; with silicone inserts from -55 °C to +180 °C is possible. The optimised distribution of forces reliably prevents the stress concentration from occurring with lamellar systems. Damage to cable sheathing is therefore excluded when using blueglobe®.



3

Abb. 1: *blueglobe® PA*
 Fig. 1: *blueglobe® PA*

Abb. 2: *blueglobe® Zugentlastung*
 Fig. 2: *blueglobe® strain relief*

Abb. 3: *blueglobe® PA (Anschlussgewinde-Seite)*
 Fig. 3: *blueglobe® PA (connection thread side)*

Unsere beste Kabeleinführung

Our best cable gland



Sehr große Dichtbereiche

Wide sealing ranges




Abb. 1: *blueglobe® VA*
Fig. 1: *blueglobe® VA*

Abb. 2: *blueglobe®* Dichtbereiche
Fig. 2: *blueglobe®* sealing ranges

Größere Dichtbereiche reduzieren Bauteilvielfalt

Mit der blueglobe® haben die PFLITSCH-Entwickler eine Kabelverschraubung geschaffen, die anspruchsvollste Kunden mit Sicherheit, Funktionalität und optimaler Kosten-/Nutzenrelation überzeugt. Große Dichtbereiche, höchste Dichtigkeit, beste Zugentlastung und eine einmalige Kennzeichnung: Das sind die Merkmale der blueglobe®, die PFLITSCH in Messing, Kunststoff und Edelstahl in den Größen M10 bis M85 für Kabeldurchmesser von 1,5 mm bis 77 mm anbietet. Ein Vorteil: Drei Typen (M16, M25 und M40) reichen aus, um alle Kabeldurchmesser von 4 mm bis 32 mm sicher abzudichten. Herkömmliche Verschraubungen benötigen dafür bis zu fünf Größen. Im oberen Dichtbereich erreicht die blueglobe® M25 nahezu die Werte einer nächstgrößeren, handelsüblichen M32. Heraustrennbare Inlets sorgen für bisher unerreicht große Dichtbereiche. Das spart dem Anwender Kosten und Lagerplatz.

Eindeutige Kennzeichnung

Die blueglobe® unterscheidet sich auch durch ihre eindeutige Kennzeichnung von anderen Kabelverschraubungen. Das ermöglicht eine schnelle und sichere Produktidentifizierung bei Montage und Lagerhaltung. Neben der Kennzeichnung auf der Druckschraube sind auf dem sechseckigen globemarker® ab M20 an der Einsatzdichtung die verwendbaren Kabeldurchmesser bzw. Dichtbereiche bezeichnet. Die Druckschraube weist den Hersteller, das Anschlussgewinde und die CE-Kennzeichnung aus. Mit dieser umfangreichen Kennzeichnung ergibt sich in der Praxis eine eindeutige Zuordnung der blueglobe® zu den Einsatzbedingungen.

Hochwertige Werkstoffe – Lebenslang dicht auch unter Extrembedingungen

Durch die verwendeten Materialien erreicht die blueglobe® eine gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Die TPE-Dichteinsätze sind langzeitstabil und gasen nicht aus. Daher eignet sich die Kabelverschraubung auch für den Einsatz im Außenbereich und der chemischen Industrie.

Die Dichteinsätze bestehen aus TPE bzw. Silikon, die Verschraubungskörper sind aus Messing, Edelstahl oder Kunststoff (PA). Die Verschraubungen sind RoHS-konform (also frei von Schwermetallen) und erfüllen damit die aktuellen EU-Anforderungen. Selbstverständlich sind sie auch halogenfrei.

Durch die hochwertigen Werkstoffe sind die blueglobe® beständig gegen viele Medien, wie zum Beispiel native Öle.

Wide sealing ranges reduce component multiplicity

With blueglobe®, PFLITSCH developers have created a cable gland that convinces the most demanding customers with safety, functionality and optimum cost/benefit relation. Large sealing ranges, maximum tightness, best strain relief and unique identification – these are the characteristics of blueglobe®, which PFLITSCH offers in brass, plastic and stainless steel in the sizes M10 to M85 for cable diameters from 1,5 mm to 77 mm. With this innovation, for example, three types (M16, M25 and M40) are adequate to reliably seal all cable diameters from 4 mm to 32 mm, while conventional glands need up to five sizes to accomplish this. In the upper sealing range, blueglobe® M25 practically reaches the values of the next larger, commercial M32. Detachable inlets make for previously unattained, large sealing ranges. This saves the user cost and storage area.

Clear identification

blueglobe® is also different from other cable glands in its unequivocal identification. This enables products to be identified quickly and reliably in assembly and stockkeeping. Apart from the identification on the pressure screw, the usable cable diameters or sealing ranges are marked on the hexagonal globemarker® as of M20 on the insert sealing. The pressure screw displays the manufacturer, the connection thread and CE identification. With this extensive identification, blueglobe®'s unambiguous allocation to the practical conditions of application is ensured.

High-grade materials – sealed for life even under extreme conditions

blueglobe® achieves good ozone and UV-resistance due to the materials used. The TPE sealing inserts are long-term stable and do not outgas. This is why this cable gland is also suitable for applications outdoors and in the chemical industry.

The sealing inserts consist of TPE and silicone, the gland bodies of brass, stainless steel or plastic (PA). The glands comply with RoHS (which means free of heavy metals) and thus meet current EU requirements. They are – it goes without saying – halogen-free.

Because of these high-grade materials, blueglobe® is also resistant to many media, such as native oils.




Abb. 3: globemarker®
Fig. 3: globemarker®

Abb. 4: blueglobe® PA
Fig. 4: blueglobe® PA

Abb. 5: blueglobe® ms
Fig. 5: blueglobe® ms

Das macht blueglobe® einzigartig

This is why blueglobe® is unique



1

Abb. 1: Werkstoff Messing (Ms)
Fig. 1: Material brass

Charakteristika:

Characteristics:

A blueglobe®-Verschraubungskörper
blueglobe® gland body

- Messing, galv. vernickelt
- Brass, nickel plated
- 1.4305 und 1.4571
- AISI 303 and AISI 316Ti
- Polyamid
- Polyamide (PA)
- Metrisches Gewinde
- Metric connection thread
- WEEE und RoHS konform
- WEEE and RoHS conformity

B Rein elastischer Dichteinsatz
Pure elastic sealing insert

- TPE, blau: Temperaturbereich -40 °C bis +130 °C
- TPE, blue: Temperature range -40 °C up to +130 °C
- Silikon, schwarz: Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C
- Silicone, black: Temperature range -55 °C up to +180 °C
- Halogen- und weichmacherfrei
- Halogen and plasticiser free
- Hohe UV-Stabilität
- High UV-stability
- UL 94 HB
- UL 94 HB
- WEEE und RoHS konform
- WEEE and RoHS conformity

C Sehr hohe Dichtigkeit IP 68 bis 15 bar und darüber hinaus
High protection rate IP 68 up to 15 bar and more

D Radialsymmetrische, großflächige und elastische Dichtung
Radial symmetric, large area and elastic sealing

- Weiche Quetschung durch „globe“-Dichtsystem
- Soft pressing by patented "globe" sealing system
- Keine Kabelschäden durch Einschnürungen
- No cable damages by strangling
- Keine Faltenbildung in den Dichtungen bei kleinen Kabeldurchmessern
- No folding of the sealing in case of small diameters

E Großer Dichtbereich
Large sealing range

- TPE: Heraustrennbares Inlet
- TPE: Inlet removable
- Silikon: Zweiteiliger Dichteinsatz
- Silicone: Two-part sealing insert

F O-Ring
O-ring

- Kautschuk (NBR)
- Rubber (NBR)
- Silikon
- Silicone

Bei Metall: vorgelagerte O-Ring-Nut, eingelassen in eine große Schlüsselfläche

Bei PA: selbstdichtende Schlüsselfläche

Brass: O-ring groove located at an outer position

PA: Self tightening area metric connection thread

G Sehr hohe Auszugskräfte (EN 50262 Klasse B)
High strain relief (EN 50262 class B)

Nutgeföhrter, vorgelagerter O-Ring

Alle blueglobe® Messing- und Edelstahlverschraubungen haben vorgelagerte O-Ringe, die bei Einschraubgewinden und Durchgangslöchern für eine sehr gute Abdichtung sorgen. Durch die Nutführung bleiben sie zuverlässig in ihrer Position und können sich weder ins Bohrloch noch nach außen quetschen. So sorgen sie für eine dauerhaft sichere und verschleißfreie Abdichtung zwischen Verschraubungen und Gehäusen.

Schonende Kabelfixierung für mehr Betriebssicherheit

Vibrationen und Kabelbewegungen führen oft zu Kabelbrüchen im Bereich der Kabelfixierung. Die einzigartigen blueglobe®-Dichteinsätze sorgen für eine sichere und schonende Kabelfixierung. Sie verhindern, dass Kabel in den Verschraubungen beschädigt werden und Adern abbrechen – die Betriebssicherheit wird erhöht.

Verschleißfreie Abdichtung

Alle blueglobe®-Kunststoffverschraubungen verfügen über optimal geformte, ringförmige Kontaktflächen am Bund, die mit und ohne Flachdichtungen für hervorragende Dichtigkeit sorgen.

So bleiben Staub und Feuchtigkeit zuverlässig draußen

blueglobe® erfüllen die Schutzart IP 68. Die Verschraubungen sind absolut staubdicht und wasserdicht bis 150 m (15 bar).

Prüflinge aus PA, Ms und VA haben den IP 69K-Test nach DIN 40050 Teil 9 bei 100 bar Wasserdruck, +80 °C über 2 Minuten im PFLITSCH- Prüflabor bestanden.

Ihre Vorteile

- Sehr hohe Zugentlastung bis Klasse B, EN 50262
- Schutzart IP 68 bis 15 bar
- IP 69K
- Sehr große Dichtbereiche
- Eindeutige Kennzeichnung


Slotted, prelodged O-ring

All blueglobe® brass and stainless-steel glands have prelodged O-rings, which make for very good tightness with screw-in threads and feed-throughs.

The slotting reliably keeps them in position and they cannot squeeze into the borehole nor outwards. They thus ensure permanently secure and wear-free sealing between the glands and enclosures.


Gentle cable fixation for more operational safety

Vibrations and cable movements frequently lead to breaking wires in the area the cable is fixated. The unique blueglobe® sealing inserts ensure reliable and gentle cable fixation. They prevent cables from being damaged and wires from breaking, thereby increasing operational safety.



Wear-free sealing

All blueglobe® plastic glands have optimally designed, ring-shaped contact surfaces on the collar, making for outstanding impermeability with and without flat sealings.




Wettbewerbsprodukt
Competitor's product

blueglobe®

Dust and moisture stay out

blueglobe® complies with protection class IP 68. The glands are absolutely dust-proof and water-proof down to 150 m (15 bar). Test samples made of PA, brass and stainless steel passed the IP 69K test in accordance with DIN 40050 Part 9 at 100 bar water pressure, +80 °C for 2 minutes in the PFLITSCH testing laboratory.



Einschnürung
Constriction

Weiche Quetschung
Soft pinch

Your advantages

- High strain relief up to class B, EN 50262
- Protection class IP 68 up to 15 bar
- IP 69K
- Wide sealing ranges
- Clear identification

Abb. 2: blueglobe® VA ATEX-Ausführung mit Silikon O-Ring

Fig. 2: blueglobe® VA ATEX version with silicone o-ring

Abb. 3+4: blueglobe® im Vergleich mit Wettbewerbsprodukt

Fig. 3+4: blueglobe® in comparison to a competitor's product


blueglobe® - Kunststoff
blueglobe® - plastic


RoHS IP 69K

Abb. 1
Fig. 1Abb. 2
Fig. 2**Polyamid****Metrisches Gewinde EN 60423****Schutzart IP 68 bis 15 bar****Grundlage für technische Angaben: EN 50262****Polyamide****Metric thread EN 60423****Type of protection IP 68 up to 15 bar****Base for technical data: EN 50262**

blueglobe® erfüllt und übertrifft teilweise, gemäß PFLITSCH-Prüflabor, alle Prüfkriterien der EN 50262.
blueglobe® meets and partially exceeds test requirements of EN 50262, as per PFLITSCH laboratory.

| Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body | Ausführung/Farbe Version/colour | Bestellschlüssel Art.-No. Supplement | Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert | Farbe Colour | Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max. |
|---|------------------------------------|---|---|-----------------|--|
| PA 66-6 | grau grey | | TPE | blau blue | -20 °C / +120 °C |
| PA 66-6 | schwarz black | n | TPE | blau blue | -20 °C / +120 °C |

Abb. 3 – mit Inlet
Fig. 3 – with inlet

| Anschlussgewinde/-länge Art.-Nr. Connection thread/length Art.-No. | | | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width | |
|---|------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| A | D | grau/grey = schwarz/black = n | max./min. ø mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | C mm | SW x E mm |
| M12x1,5 | 8,0 | bg 212PA | 7,5 – 2,0 | 7,5 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 24,0 | 17x19,5 |
| M16x1,5 | 9,0 | bg 216PA | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 27,0 | 20x22,8 |
| M20x1,5 | 9,0 | bg 220PA | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 33,0 | 24x27 |
| M25x1,5 | 9,0 | bg 225PA | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 34,0 | 30x34 |
| M32x1,5 | 11,0 | bg 232PA | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 35,0 | 36x41 |
| M40x1,5 | 12,0 | bg 240PA | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 38,0 | 45x49,5 |
| M50x1,5 | 15,0 | bg 250PA | 41,0 – 31,0 | 41,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 47,0 | 57x61 |
| M63x1,5 | 15,0 | bg 263PA | 53,0 – 41,0 | 53,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 49,0 | 70x75 |

| Anschlussgewinde/-länge Art.-Nr. Connection thread/length Art.-No. | | | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width | |
|---|------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| A | D | grau/grey = schwarz/black = n | max./min. ø mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | C mm | SW x E mm |
| M16x1,5 | 15,0 | bg 816PA | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 27,0 | 20x22,8 |
| M20x1,5 | 15,0 | bg 820PA | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 33,0 | 24x27 |
| M25x1,5 | 15,0 | bg 825PA | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 34,0 | 30x34 |
| M32x1,5 | 15,0 | bg 832PA | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 35,0 | 36x41 |
| M40x1,5 | 15,0 | bg 840PA | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 38,0 | 45x49,5 |

10100 | TT00100

10200 | TT00100

blueglobe® - Messing
blueglobe® - brass

 Abb. 1
Fig. 1

 Abb. 2
Fig. 2


RoHS IP 69K

Messing vernickelt
Metrisches Gewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 15 bar
Grundlage für technische Angaben: EN 50262
Brass nickel plated
Metric thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 15 bar
Base for technical data: EN 50262

blueglobe® erfüllt und übertrifft teilweise, gemäß PFLITSCH-Prüflabor, alle Prüfkriterien der EN 50262.
blueglobe® meets and partially exceeds test requirements of EN 50262, as per PFLITSCH laboratory.
Werkstoff Verschraubungskörper
Material gland body

 Messing
 Brass

Ausführung/Farbe
Version/colour


 vernickelt (v)
nickel plated (n)
Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert

TPE

Farbe

 blau
blue
Temperaturbereich min./max.
Temperature range min./max.

-40 °C / +130 °C


 Abb. 3 – mit Inlet
 Fig. 3 – with inlet

| Anschlussgewinde/-länge | Art.-Nr. | Dichtbereich | Dichtbereich ohne Inlet | | Dichtbereich mit Inlet | | Schlüsselweite |
|--------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | max./min. Ø | mm | max./min. Ø | mm | |
| M10x1,0 | 6,0 | bg 210ms | 6,0 – 1,5 | | 6,0 – 3,0 | 3,0 – 1,5 | 20,0 13x14,2 50 |
| M12x1,5 | 5,0 | bg 212ms | 8,0 – 2,0 | | 8,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 6,0 | bg 216ms | 11,0 – 4,0 | | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 6,5 | bg 220ms | 14,0 – 5,0 | | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 7,5 | bg 225ms | 20,0 – 11,0 | | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 8,0 | bg 232ms | 25,0 – 15,0 | | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 8,0 | bg 240ms | 32,0 – 20,0 | | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 10,0 | bg 250ms | 42,0 – 31,0 | | 42,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x61 5 |
| M63x1,5 | 10,0 | bg 263ms | 54,0 – 41,0 | | 54,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |
| M75x1,5 | 15,0 | bg 275ms | 65,0 – 54,0 | | 65,0 – 58,0 | 58,0 – 54,0 | 47,0 81x87 5 |
| M85x2,0 | 15,0 | bg 285ms | 77,0 – 65,0 | | 77,0 – 70,0 | 70,0 – 65,0 | 49,0 95x102 1 |
| Anschlussgewinde/-länge | Art.-Nr. | Dichtbereich | Dichtbereich ohne Inlet | Dichtbereich mit Inlet | Dichtbereich ohne Inlet | Dichtbereich mit Inlet | Schlüsselweite |
| Connection thread/length | Art.-No. | Sealing range | Sealing range without inlet | Sealing range with inlet | Sealing range without inlet | Sealing range with inlet | Spanner width |
| A | D | max./min. Ø | mm | max./min. Ø | mm | max./min. Ø | mm |
| mm | mm | mm | | mm | | mm | SW x E |
| M12x1,5 | 15,0 | bg 812ms | 8,0 – 2,0 | | 8,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 15,0 | bg 816ms | 11,0 – 4,0 | | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 15,0 | bg 820ms | 14,0 – 5,0 | | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 15,0 | bg 825ms | 20,0 – 11,0 | | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 15,0 | bg 832ms | 25,0 – 15,0 | | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 15,0 | bg 840ms | 32,0 – 20,0 | | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 15,0 | bg 850ms | 42,0 – 31,0 | | 42,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x61 5 |
| M63x1,5 | 15,0 | bg 863ms | 54,0 – 41,0 | | 54,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |


M10 mit O-Ring-Nut am Gewinde
M10 with O-ring-groove at the thread

10300 | TT00200

10400 | TT00200

blueglobe® - Edelstahl
blueglobe® - stainless steel

RoHS IP 69K

Abb. 1
Fig. 1


Abb. 2
Fig. 2

Edelstahl/1.4305
Metrisches Gewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 15 bar
Grundlage für technische Angaben: EN 50262

*Stainless steel/AISI 303
 Metric thread EN 60423
 Type of protection IP 68 up to 15 bar
 Base for technical data: EN 50262*

i **blueglobe® erfüllt und übertrifft teilweise, gemäß PFLITSCH-Prüflabor, alle Prüfkriterien der EN 50262.**
blueglobe® meets and partially exceeds test requirements of EN 50262, as per PFLITSCH laboratory.

| Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body | Ausführung/Farbe Version/colour | Werkstoff Dichtesatz Material sealing insert | Farbe Colour | Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max. |
|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| VA 1.4305 AISI 303 | blank (b) blanc (b) | TPE | blau blue | -40 °C / +130 °C |


Abb. 3 – mit Inlet
Fig. 3 – with inlet

| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width SW x E mm |
|---|----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | | | max./min. Ø mm | max./min. Ø mm | |
| M12x1,5 | 5,0 | bg 212VA | 8,0 – 2,0 | 8,0 – 5,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 6,0 | bg 216VA | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 6,5 | bg 220VA | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 7,5 | bg 225VA | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 8,0 | bg 232VA | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 8,0 | bg 240VA | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 10,0 | bg 250VA | 42,0 – 31,0 | 42,0 – 35,0 | 39,0 57x60 5 |
| M63x1,5 | 10,0 | bg 263VA | 54,0 – 41,0 | 54,0 – 46,0 | 40,0 68x72 5 |
| M75x1,5 | 15,0 | bg 275VA | 65,0 – 54,0 | 65,0 – 58,0 | 47,0 81x87 5 |
| M85x2,0 | 15,0 | bg 285VA | 77,0 – 65,0 | 77,0 – 70,0 | 49,0 95x102 1 |

| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width SW x E mm |
|---|----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | | | max./min. Ø mm | max./min. Ø mm | |
| M12x1,5 | 15,0 | bg 812VA | 8,0 – 2,0 | 8,0 – 5,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 15,0 | bg 816VA | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 15,0 | bg 820VA | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 15,0 | bg 825VA | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 15,0 | bg 832VA | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 15,0 | bg 840VA | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 15,0 | bg 850VA | 42,0 – 31,0 | 42,0 – 35,0 | 39,0 57x60 5 |
| M63x1,5 | 15,0 | bg 863VA | 54,0 – 41,0 | 54,0 – 46,0 | 40,0 68x72 5 |

i Druckschraube mit aufgeprägter Ziffer 1 entspricht Material 1.4305
Pressure screw with number "1" imprinted equals material AISI 303

10500 | IT02200
10600 | IT02200

blueglobe® - Edelstahl
blueglobe® - stainless steel

CE DKE cULus GLO RoHS IP 69K



Abb. 1
Fig. 1



Abb. 2
Fig. 2

Edelstahl/1.4571
Metrisches Gewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 15 bar
Grundlage für technische Angaben: EN 50262

Stainless steel/AISI 316Ti
Metric thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 15 bar
Base for technical data: EN 50262

i **blueglobe® erfüllt und übertrifft teilweise, gemäß PFLITSCH-Prüflabor, alle Prüfkriterien der EN 50262.**
blueglobe® meets and partially exceeds test requirements of EN 50262, as per PFLITSCH laboratory.

| Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body | Ausführung/Farbe Version/colour | Werkstoff Dichteinsatz Material sealing insert | Farbe Colour | Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max. |
|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| VA 1.4571 AISI 316Ti | blank (b) blanc (b) | TPE | blau blue | -40 °C / +130 °C |




Abb. 3 – mit Inlet
Fig. 3 – with inlet

| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | C mm | Schlüsselweite Spanner width SW x E |
|---|----------------------|-------------------------------|--|--|-------------|---|
| A mm | D mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | | |
| M12x1,5 | 5,0 | bg 212V4A | 8,0 – 2,0 | 8,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 6,0 | bg 216V4A | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 6,5 | bg 220V4A | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 7,5 | bg 225V4A | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 8,0 | bg 232V4A | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 8,0 | bg 240V4A | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 10,0 | bg 250V4A | 42,0 – 31,0 | 42,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x60 5 |
| M63x1,5 | 10,0 | bg 263V4A | 54,0 – 41,0 | 54,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |
| M75x1,5 | 15,0 | bg 275V4A | 65,0 – 54,0 | 65,0 – 58,0 | 58,0 – 54,0 | 47,0 81x87 5 |
| M85x2,0 | 15,0 | bg 285V4A | 77,0 – 65,0 | 77,0 – 70,0 | 70,0 – 65,0 | 49,0 95x102 1 |
| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | C mm | Schlüsselweite Spanner width SW x E |
| A mm | D mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | max./min. ø mm | | |
| M12x1,5 | 15,0 | bg 812V4A | 8,0 – 2,0 | 8,0 – 5,0 | 5,0 – 2,0 | 21,0 17x18,9 50 |
| M16x1,5 | 15,0 | bg 816V4A | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 7,0 – 4,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 15,0 | bg 820V4A | 14,0 – 5,0 | 14,0 – 9,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 15,0 | bg 825V4A | 20,0 – 11,0 | 20,0 – 16,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 15,0 | bg 832V4A | 25,0 – 15,0 | 25,0 – 20,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 15,0 | bg 840V4A | 32,0 – 20,0 | 32,0 – 26,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 15,0 | bg 850V4A | 42,0 – 31,0 | 42,0 – 35,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x60 5 |
| M63x1,5 | 15,0 | bg 863V4A | 54,0 – 41,0 | 54,0 – 46,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |

i Druckschraube mit aufgeprägter Ziffer 2 entspricht Material 1.4571
Pressure screw with number "2" imprinted equals material AISI 316Ti

10700 | TT00200

10800 | TT00200

blueglobe HT® - für Hochtemperaturbereiche
blueglobe HT® - for high temperature ranges



Abb. 1
Fig. 1



Abb. 2
Fig. 2

Messing vernickelt
Metrisches Gewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 15 bar
Grundlage für technische Angaben: EN 50262

*Brass nickel plated
Metric thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 15 bar
Base for technical data: EN 50262*

i **blueglobe® erfüllt und übertrifft teilweise, gemäß PFLITSCH-Prüflabor, alle Prüfkriterien der EN 50262.**
blueglobe® meets and partially exceeds test requirements of EN 50262, as per PFLITSCH laboratory.

| Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body | Ausführung/Farbe Version/colour | Werkstoff Dichtesatz Material sealing insert | Farbe Colour | Temperaturbereich min./max. Temperature range min./max. |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| Messing Brass | vernickelt (v) nickel plated (n) | Silikon (Si) Silicone (Si) | schwarz (sw) black | -55 °C / +180 °C |




Abb. 3 – mit Inlet
Fig. 3 – with inlet

| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width SW x E mm |
|---|----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | | | max./min. Ø mm | max./min. Ø mm | |
| M16x1,5 | 6,0 | bg 216msHT | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 6,5 | bg 220msHT | 14,0 – 5,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 7,5 | bg 225msHT | 20,0 – 11,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 8,0 | bg 232msHT | 25,0 – 15,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 8,0 | bg 240msHT | 32,0 – 20,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 10,0 | bg 250msHT | 42,0 – 31,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x61 5 |
| M63x1,5 | 10,0 | bg 263msHT | 54,0 – 41,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |

| Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length | Art.-Nr. Art.-No. | Dichtbereich Sealing range | Dichtbereich ohne Inlet Sealing range without inlet | Dichtbereich mit Inlet Sealing range with inlet | Schlüsselweite Spanner width SW x E mm |
|---|----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| | | | max./min. Ø mm | max./min. Ø mm | |
| M16x1,5 | 15,0 | bg 816msHT | 11,0 – 4,0 | 11,0 – 7,0 | 25,0 20x22,2 50 |
| M20x1,5 | 15,0 | bg 820msHT | 14,0 – 5,0 | 9,0 – 5,0 | 29,0 24x26,5 50 |
| M25x1,5 | 15,0 | bg 825msHT | 20,0 – 11,0 | 16,0 – 11,0 | 30,0 30x33 50 |
| M32x1,5 | 15,0 | bg 832msHT | 25,0 – 15,0 | 20,0 – 15,0 | 32,0 36x39,5 25 |
| M40x1,5 | 15,0 | bg 840msHT | 32,0 – 20,0 | 26,0 – 20,0 | 35,0 45x48 10 |
| M50x1,5 | 15,0 | bg 850msHT | 42,0 – 31,0 | 35,0 – 31,0 | 39,0 57x61 5 |
| M63x1,5 | 15,0 | bg 863msHT | 54,0 – 41,0 | 46,0 – 41,0 | 40,0 68x72 5 |

i Bei den zweiteiligen HT-Dichtesätzen ist vor dem Anziehen der Druckschraube das Inlet exakt zu positionieren.
Inlet must be adjusted exactly before tightening the pressure screw.

i **IP 69K nach kundenspezifischer Prüfung**
IP 69K in accordance with customer-specific test

43601170200

43701170200

blueglobe CLEAN®



Hygieneverschraubung

Hygienic gland



Abb. 1-3: **blueglobe CLEAN®**
Fig. 1-3: **blueglobe CLEAN®**

Hygienetechnisch optimierte Lösungen für Lebensmittel, Aseptik, Pharmazie + Chemie
 Die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sind sehr hoch. So schreibt die DIN EN 1672-2:2009 beispielsweise vor, dass das Kontaminationsrisiko reduziert werden muss. Das heißt, dass keine Hinterschnitte, Spalte und außenliegenden Gewinde an Nahrungsmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten vorhanden sein dürfen, um dadurch die Bildung von Bakteriennestern zu minimieren.

PFLITSCH-Lösung:

Die PFLITSCH-blueglobe CLEAN® besitzt glatte Oberflächen, eine gerundete Schlüsselfläche und sanfte Übergänge durch die Abdichtung des Gewindeganges mit einem Elastomer Mantel.

Werkstoffe:

Die Reinigbarkeit der Komponenten mit teilweise aggressiven Medien erfordert hohe chemische und thermische Beständigkeiten. Durch den Einsatz von Edelstählen der Werkstoffreihe AISI 300 bzw. höherwertigeren können diese Beständigkeiten erfüllt werden. Die Werkstoffe – einschließlich der Dichtungen – haben sich seit Jahren in der Lebensmittelindustrie, z. B. bei der Verarbeitung von Fruchtsäften, bewährt. Sie sind resistent gegen die in der Lebensmittelindustrie eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen sowie Kondenswasser.

Größen:

Die blueglobe CLEAN® ist in den Anschlussgewindegrößen M12 bis M40 erhältlich.

Oberfläche:

Die glatte Oberfläche mit einer Oberflächengüte $R_A < 0,8 \mu\text{m}$ ermöglicht eine leichte Reinigung der Verschraubung.

Dichtungen:

Alle Dichtungen sind aus Elastomeren gefertigt, die mit den EG-Richtlinien 2002/72/EG und 2008/39/EG übereinstimmen.

Fazit:

Durch glatte Oberflächen werden Ansammlungen von Flüssigkeiten sowie das Festsetzen von Schädlingen an Maschinen verhindert. Eine schnellere und effektivere Reinigung der Anlagen, bedingt durch die optimierte Bauweise, reduziert die Betriebskosten und verhindert die Bildung von Mikroorganismen. Mit dem Einsatz der blueglobe CLEAN® wird ein reibungsloser Prozessablauf in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie gewährleistet.

Die blueglobe CLEAN® ist auch als EMV-Variante blueglobe TRI CLEAN® verfügbar.

Schutzarten:

IP 66
 IP 68 bis 15 bar

Hygiene technically optimised solutions for food, aseptic, pharmaceutical + chemical applications

The requirements of the food and beverage industry are extremely high. The risk of contamination must be reduced according to the DIN EN 1672-2:2009. In order to minimise the formation of bacterial colonies within the food processing industry, undercut, gaps and exterior threads must be avoided on machinery, plants and components.

PFLITSCH solution:

The PFLITSCH blueglobe CLEAN® comes with smooth surfaces, a rounded spanner flat and gentle transition sealing the thread with an elastomer part.

Material:

The cleanability of components with aggressive media requires high chemical and thermal resistance. By using stainless steel of AISI 300 material classification or an even higher grade these resistances can be achieved. The materials – including the seals – have been time-tested in the food industry, e. g. in processing fruit juices.

They are resistant to normal cleaning products, disinfectants, acids, alkalis and condensates which are used in the food industry.

Sizes:

The blueglobe CLEAN® is available for connection threads M12 to M40.

Surface:

The smooth surface with a surface roughness $R_A < 0,8 \mu\text{m}$ allows the gland to be cleaned easily.

Seals:


All seals are made of elastomers according to the EG Directives 2002/72/EG and 2008/39/EG.

Conclusion:

The smooth surfaces avoid accumulations of liquids as well as adherences of pests on machinery. A faster and more effective plant cleaning, due to the optimised design, reduces operating costs and prevents the formation of microorganisms. A smooth run of process in the food and beverage industry is ensured by using the blueglobe CLEAN®. The blueglobe CLEAN® is also as EMC variant blueglobe TRI CLEAN® available.

Type of protection:

IP 66
 IP 68 up to 15 bar



blueglobe CLEAN® - für Hygienebereiche
blueglobe CLEAN® - for hygienic areas




Abb. 1
Fig. 1



Abb. 2
Fig. 2

Edelstahl/1.4404
Metrisches Gewinde EN 60423
Schutzart IP 68 bis 15 bar
Grundlage für technische Angaben: EN 50262

Stainless steel/AISI 316L
Metric thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 15 bar
Base for technical data: EN 50262

Werkstoff Verschraubungskörper
Material gland body
VA 1.4404
AISI 316L

Ausführung/Farbe
Version/colour
blank (b)
blanc (b)

Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert
TPU

Farbe
Colour
enzianblau
gentian-blue

Temperaturbereich min./max.
Temperature range min./max.
-40 °C / +85 °C




Abb. 3
Fig. 3

| Anschlussgewinde/-länge <i>Connection thread/length</i> | Art.-Nr. <i>Art.-No.</i> | Dichtbereich <i>Sealing range</i> | C <i>Spanner width</i> | Schlüsselweite <i>SW₁/SW₂ x E₂</i> | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|
| A <i>mm</i> | D <i>mm</i> | max./min. ø <i>mm</i> | mm | mm | |
| M12x1,5 | 5,0 | bg 212VA clean | 7,0 – 5,0 | 27,0 | 10/17x20 |
| M16x1,5 | 6,5 | bg 216VA clean | 9,0 – 7,0 | 28,0 | 14/20x23 |
| M20x1,5 | 6,5 | bg 220VA clean | 12,0 – 9,0 | 36,0 | 17/24x27,4 |
| M25x1,5 | 7,5 | bg 225VA15 clean | 15,0 – 12,0 | 37,0 | 24/31x34,4 |
| | | bg 225VA clean | 18,0 – 15,0 | 37,0 | 24/31x34,4 |
| M32x1,5 | 8,0 | bg 232VA21 clean | 21,0 – 18,0 | 39,0 | 30/36x39,8 |
| | | bg 232VA clean | 23,0 – 20,0 | 39,0 | 30/36x39,8 |
| M40x1,5 | 8,0 | bg 240VA26 clean | 26,0 – 23,0 | 42,0 | 36/45x49,3 |
| | | bg 240VA clean | 29,0 – 26,0 | 42,0 | 36/45x49,3 |

43900 | T110200