



3

(WIRE) SEZ. FILO mm²	(INS. DIA. STD) Ø ISOL. STD	(INS. DIA. REDUCED) Ø IS. RID. FASE 3
0.50	---	1.5-1.7
0.75	---	1.7-1.9
1.0	---	1.9-2.1
1.5	---	2.2-2.4

NOTE:

1 DA MISURARSI CON LA MOLLA IN POSIZIONE ORIZZONTALE

2 ADATTO PER TERMINALE MASCHIO CON FORO, SECONDO TABELLA FIAT 91319 FOGLIO 2 (TIPO A)

4 ONLY WELDED SPLICES ALLOWED

4

STAGNATO	OTTONE OT 70	282165-1
FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 1979 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING		
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)
± 0.3	1.5-2.4	0.5-1.5 mm²
ANGOLI (ANGLES)	SCALA (SCALE)	
± 2°	---	
C1 REVISED PER ECR-20-012400	SS 4NOV 2020	DIS. VERGANO P. (COR.) 3 OCT.90
C MODIFIED PER ET00-0225-98	SS 0235 98	CONT. -- (CHG) --
A IN PRODUZIONE ECHI-2798	14	APP. -- (APP.) --
ERA 90-51114	--	REV. --
REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (COR) (DATE)	APP. DATA (APP.) (DATE)
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 6.3 SERIES FLAG POSITIVE LOCK RECEPTACLE		LOC. SIZE NUMERO (CNS) (NOO) C-282165
REV. --		FOGLIO (SHEET) 1

DISTRIBUZIONE  
PRINT (DIST.)