



Sep. 1. 2020 Copyright 2020 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△△					△△				
△△					△△				
適用規格									
定 格	電源	相 AC・DC V Hz		重量	0.5 kg				
	消費電力			適合端子	DF11-EP2428PC		543-0616-7		
	空気源								
	消費空気量								
	使用温度範囲	°C~ °C		適合電線	UL1007 AWG24 UL1007 AWG26 UL1007 AWG28				
					適合設備				
性 能									
項 目	試 験 方 法				規 格			QT	AT
外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること			○	○
表示	目視にて確認する。				図面と合致していること			○	○
構 造									
備 考					製図	担当	検図	承認	出図
					生技 14.10.2 工藤	生技 14.10.2 高橋(真)			
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。									
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目									
TO					製品規格表				
PE					製品名				
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.					HT801/DF11-EP2428P				
旧CL			図番		製品コード			1	
			SLC4- 276313		CL 550-0409-0			1	

生書記001-1

