



Pushing Performance  
Since 1945

## Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm<sup>2</sup>-AU



Codice	09 11 200 6130
Specifiche	Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm <sup>2</sup> -AU
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09112006130">https://b2b.harting.com/09112006130</a>

### Identificazione

Categoria	Contatti
Serie	TC 70
Tipo di contatto	Contatti a crimpare
Caratteristiche	senza piombo

### Versione

Tipo di contatto (maschio o femmina)	Maschio
Processo produttivo	Contatti torniti

### Dettagli tecnici

Sezione conduttori	6 mm <sup>2</sup>
Corrente d'esercizio	≤70 A
Resistenza di contatto	≤0.3 mΩ
Lunghezza di spellatura	15 mm
Temperatura massima	-40 ... +125 °C
Collegabile con altri componenti HMC	≥10,000

### Proprietà del materiale

Materiale (contatti)	Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)	Dorati HMC



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Specifiche ed approvazioni

Specifiche	IEC 60664-1
	IEC 61984

## Dati commerciali

Dimensioni imballaggio	10
Peso netto	8.9 g
Paese di origine	Germania
Codice doganale europeo	85366990
GTIN	5713140188129
ETIM	EC000796