

## Han TC100-HMC-FC-CRT-25 mm<sup>2</sup>-AU



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 11 200 6225
Спецификация	Han TC100-HMC-FC-CRT-25 mm <sup>2</sup> -AU
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09112006225">https://b2b.harting.com/09112006225</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	TC 100
Тип контакта	Обжимной контакт
Характеристики	не содержит свинца

### Версия

Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	25 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	≤100 A
Сопротивление контактов	≤0.3 mΩ
Длина снятия изоляции	19 mm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы сопряжения с другими компонентами HMC	≥10,000

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	HMC позолоченный



Pushing Performance  
Since 1945

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1
	IEC 61984

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	15.1 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85359000
GTIN	5713140188297
ETIM	EC000796